

DIY用塗料



主要製品 スプレー塗料（エアロック）

耐熱スプレー



600℃の高温にも耐える

容量と塗り面積（2回塗り）		
容量	面積（m ² ）	タタミ（枚）
300ml	0.8~1.2	0.5~0.7

ダ円パターン、ツヤなし
ガス抜きキャップ付
シリコン樹脂塗料

■特長

- 塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。
- 変色が少なく、付着性にすぐれています。

■製品要綱

用途	ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。
乾燥時間	30分~1時間（20℃）
塗り重ねできる時間	1時間以上（20℃）



【注】

- 1度に厚く塗らず、うすく2~3回に分けて塗ると美しく仕上がります。また厚く塗りすぎないでください。
- 火気のあるところでは使用、保管しないでください。
- 保存する場合は、幼児の手のとどかないところで保存してください。

消防法分類：第二石油類

■色見本

色見本はPCやプリンタの環境により、実際の色と異なる場合があります。

	ツヤ消しシルバー	ツヤ消しブラック
		
	耐熱スプレー	耐熱スプレー
	H62-0211	H62-0216
300ml	4957139 628116	4957139 628215