

DIY用塗料



主要製品 油性多目的塗料

油性建物用



ハケ塗りしやすい油性塗料のロングセラー

容量と塗り面積（2回塗り）		
容量	面積（㎡）	タタミ（枚）
2L	12～14	7.3～8.5
0.7L	4～5	2.4～3
1/5L	1.2～1.4	0.7～0.9

ツヤあり
合成樹脂調合ペイント

■特長

- ハケ伸びがよく、塗りやすいツヤありの塗料です。
- タレが少なく、隠ぺい性にすぐれています。
- ハケ目が目立たず、美しい仕上がりで、耐久性、付着性にすぐれています。
- 有害な鉛・クロム系の化合物を原料に使用していません。

■製品要綱

用途	鉄部（鉄柵、門扉、シャッター、物置、ロッカーなど） 木部（羽目板、戸袋、板べい、窓枠、作品など） 〔注〕新しいコンクリートなどアルカリの強いところには不適です。
うすめ液	ペイントうすめ液（5～10%）〔銀のみ0～5%〕
乾燥時間	夏期6～8時間 冬期18～24時間
塗り重ねできる時間	20時間以上（20℃）

〔注〕






- 鉄部に塗る場合は、下塗りに油性サビ止め、または強カサビ止めを塗ると耐久性がさらによくなります。
- 雨の日や降雨、降雪が予想される時および湿度の高い時には塗らないでください。
- 1回塗り（ワンコート）で仕上がりますが、塗膜を長持ちさせるためには、2回塗りをお奨めします。


消防法分類：非危険物（指定可燃物）〔ただし銀は第二石油類〕

■色見本

色見本はPCやプリンタの環境により、実際の色と異なる場合があります。

	しろ	クリーム	アイボリー	きいろ	オレンジ
					
	油性建物用 H59-0544	油性建物用 H59-5928	油性建物用 H59-5948	油性建物用 H59-5912	油性建物用 H59-5920
2L	4957139 590031	4957139 592837	4957139 594831	4957139 591236	4957139 592035
0.7L	4957139 590048	4957139 592844	4957139 594848	4957139 591243	4957139 592042
1/5L	4957139 590062	4957139 592868	—	4957139 591267	—
	うすみどり	わかくさいろ	せいじいろ	みどり	あか
					
	油性建物用 H59-5903	油性建物用 H59-5905	油性建物用 H59-5923	油性建物用 H59-5914	油性建物用 H59-5913
2L	4957139 590338	4957139 590536	4957139 592332	4957139 591434	4957139 591335
0.7L	4957139 590345	4957139 590543	4957139 592349	4957139 591441	4957139 591342
1/5L	—	—	—	4957139 591465	4957139 591366
	うすちやいろ	あかさび	うすチョコレート	チョコレート	みずいろ
					
	油性建物用 H59-5906	油性建物用 H59-5916	油性建物用 H59-5917	油性建物用 H59-5909	油性建物用 H59-5925
2L	4957139 590635	4957139 591632	4957139 591731	4957139 590932	4957139 592530
0.7L	4957139 590642	4957139 591649	4957139 591748	4957139 590949	4957139 592547
1/5L	—	—	4957139 591762	4957139 590963	—

	うすそら	そらいろ	うすねずみ	ねずみいろ	くろ
					
	油性建物用 H59-5927	油性建物用 H59-5926	油性建物用 H59-5919	油性建物用 H59-5901	油性建物用 H59-5911
2L	4957139 592738	4957139 592639	4957139 591939	4957139 590130	4957139 591137
0.7L	4957139 592745	4957139 592646	4957139 591946	4957139 590147	4957139 591144
1/5L	—	4957139 592660	—	4957139 590161	4957139 591168

銀	
	
	油性建物用 H59-0536
2L	4957139 593636
0.7L	4957139 593643
1/5L	4957139 593667