

## すべらない塗料

〈シリカ系無機質塗料〉

暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!



**用途** ●屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル※、石材※、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室（ユニットバス、浴槽は除く）、トイレなど滑りやすい場所の滑り止めに  
※種類によっては付着しにくい物もあります。

**特長** ●滑りにくい安全な床をつくれます。  
●水性の無機有機ハイブリッド塗料なので耐候性に優れています。  
●使い易い水性タイプ。  
●パターンシート（別売）を使えば簡単に美しい模様が塗装できます。

すすめ液	 水道水 (用具洗いも)
	乾燥時間
20℃	表面乾燥 約45分
冬期	約1.5時間

容量	塗り面積(1回塗り)	タタミの広さで	色数
1kg	約2~3㎡	約1.2~1.8枚分	3色

JANコード

4906754-  
1kg

イエロー  
281190

グリーン  
281206

グレー  
281213

## すべらない塗料専用パターンシート

美しいパターンが簡単に塗装できます!



**用途** ●すべらない塗料のパターンシート

**特長** ●すべらない塗料でのパターン模様が手軽に美しく作れます。

サイズ	入数	パターン数	材質
95×95mm	5枚入り	2種類 (丸型・亀甲型)	増ビ

JANコード 4906754-

丸型 281367  
亀甲型 281350